

# DRYROOF® SA

## CONTRATECHO DE IMPERMEABILIZACIÓN

### Contratecho liviano para aplicación en climas cálidos y húmedos

DryRoof® SA es un contratecho liviano y autoadhesivo que proporciona un sello hermético alrededor de los sujetadores y las penetraciones del techo para evitar fugas y daños por agua.

DryRoof SA está diseñado para usarse junto con tejas de asfalto y cumple con los requisitos para el sistema CertainTeed Integrity Roof System, proporcionando a los contratistas una opción de contratecho rentable para ofrecer garantías extendidas del sistema de techo respaldadas por el fabricante.

- Peso por rollo: 45 libras
- Superficie de aplicación: 195 pies cuadrados
- Longitud del rollo: 65 pies
- Ancho del rollo: 36 pulgadas
- Rollos por palet: 33

DryRoof SA se puede utilizar para cubrir toda la plataforma del techo, sirviendo como revestimiento de limahoya, protección contra la penetración del techo y protección contra la lluvia impulsada por el viento.

DryRoof SA cumple con los siguientes estándares de requisitos en virtud de los códigos vigentes:

- ICC ESR-1492
- ASTM D1970; D2523; D903; D1204; D4073; E96
- Aprobación del producto para su uso en Florida No. 30046
- Aceptación de control de productos de Miami-Dade
- CSA A123.22
- UL 790: Clasificado para uso como contratecho debajo de sistemas de tejas con clasificación de resistencia al fuego Clase A, B o C

# DRYROOF® SA CONTRATECHO DE IMPERMEABILIZACIÓN

## Diseñado para durar

- Resistente a la exposición a los rayos UV durante 6 meses
- Libre de defectos de fabricación con garantía
- Garantía de hermetismo durante el mismo período de duración de la garantía que llevan las tejas aplicadas encima, hasta un máximo de 50 años

## Rápido de instalar

- La aplicación autoadhesiva y el sistema de desprendimiento de hoja dividida permiten una instalación rápida y segura

## Más fácil de manejar, más seguro para caminar

- Se adhiere bien a la mayoría de superficies
- Excelente elasticidad con una gran capacidad de estiramiento
- La superficie de lijado es antideslizante para reducir el riesgo de caídas.



### CertainTeed

AISLAMIENTOS • BARANDILLAS • CERCAS • CIELORRASOS • CUBIERTAS • MOLDURAS • REVESTIMIENTOS • TECHOS • YESO  
 20 Moores Road Malvern, PA 19355 Profesionales: 800-233-8990 Consumidor: 800-782-8777 [certainteed.com](http://certainteed.com)