

Performances exceptionnelles dans les environnements très humides et les espaces extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Panneau de gypse sans papier, revêtu d'un mat de verre et caractérisé par une résistance intrinsèque aux moisissures
- Résiste à l'affaissement en offrant des performances intérieures/extérieures exceptionnelles dans des conditions d'humidité relative de 95%
- Face en vinyle nettoyable avec la plupart des désinfectants chimiques
- Tests de lavage : jusqu'à 2 000+ cycles sans signe d'usure
- Approprié pour les salles blanches conformément à ISO Classe 5
- Satisfait aux directives de l'USDA/FSIS pour les applications sanitaires

TOUS LES PRODUITS DE CETTE GAMME PRÉSENTENT LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES


RÉSISTE À L'AFFAISSEMENT

RL 0,78

LAVABLE AVEC DES DÉSINFECTANTS CHIMIQUES

CERTIFIÉ CONFORME AUX NORMES D'ÉMISSION

DÉTAILS DES BORDS



Garniture Ossature de 15/16 po

LEED® v4

CONTENU RECYCLÉ	93%	
	AVANT : 93%	APRÈS : 0%

- ✓ MR : réduction des sources de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT - soins de santé)
- ✓ ÉG : éclairage naturel
- ✓ ÉG : matériaux à faible émission

LEED® est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council (Conseil du bâtiment durable des États-Unis).

AQUAROCK™

		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	CONTENU RECYCLÉ	RL	MORCEAUX/CARTON	PIEDS CAR./CARTON	LB/CARTON	CARTONS/PALETTE
TABEAU											
	1182-CRF-1SV	Panneaux	24 x 24 x 1/2	—	40	93%	0,78	8	32	65	44
	1180-CRF-1SV	Panneaux	24 x 48 x 1/2	—	42	93%	0,78	4	32	65	44

VOUS NE TROUVEZ PAS UNE DIMENSION? Contactez votre représentant local ou composez le 1800-233-8990

DONNÉES PHYSIQUES

MATÉRIAU

Plaque de plâtre sans papier, résistant à l'humidité et recouverte d'un mat de verre

CLASSIFICATION FEU

Tous ces produits sont de classe A selon les normes ASTM E84 et CAN S102 sur la propagation des flammes : 25 ou moins
Fumée développée : 50 ou moins

CLASSIFICATION ASTM E1264

Type XX, motif G

ÉMISSIONS DE COV

Indépendamment certifié conforme aux normes du Département de la santé publique de Californie (CDPH/EHLB), méthode standard, version 1.2.

ENTRETIEN

Test de lavage : plus de 2000 cycles.
Nettoyable avec des désinfectants chimiques.

RÉSISTANCE À LA MOISSURE

Résiste intrinsèquement à la moisissure.

CONSIDÉRATION D'INSTALLATION

Utilisez avec un système harpon classique EZ si l'espace est soumis à des produits chimiques agressifs ou de l'humidité.

GARANTIE

La garantie limitée 104/90 de 10 ans passe à 15 ans lorsque l'installation est effectuée avec les systèmes de suspension CertainTeed. Les données complètes de la garantie sont disponibles sur certainteed.com/warranty.



CertainTeed PRODUITS ARCHITECTURAUX

MÉTAL - BOIS - FEUTRE - FIBRE DE VERRE ET FIBRE MINÉRALE - GYPSE - SYSTÈMES DE SUSPENSION ET INTÉGRÉS

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4 800-233-8990 certainteed.ca/architectural