

Panneau utilitaire à fissuration non directionnelle absorbant et bloquant les sons offrant un excellent rapport qualité-prix.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Motif fissuré non directionnel
- L'entaillage tridimensionnel de la face est disponible en 3 motifs géométriques avec les options Customline
- Déclaration environnementale de produit DEP (EPD) disponible pour ce produit
- Disponible en version (Protectone) adaptée aux assemblages résistants au feu
- Déclaration sanitaire de produit (HPD) disponible pour ce produit

### ATTRIBUTS



RL 0,83



DEP (EPD)  
DISPONIBLE



HPD  
DISPONIBLE



CERTIFIÉS  
CONFORMES AUX  
NORMES D'ÉMISSIONS



CONTENU  
RECYCLÉ  
33 À 44 %

### LEED<sup>MD</sup> v4

CONTENU RECYCLÉ				
PROTECTONE <sup>MD</sup> de CLASSE A	33 %		44 %	
	Avant: 28 %	Après: 3 %	Avant: 42 %	Après: 2 %

- ✓ MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)
- ✓ EQ : Matériaux à faibles émissions
- ✓ EQ : Lumière du jour
- ✓ MR : Ingrédients matériels (HPD)
- ✓ MR : Approvisionnement en matières premières
- ✓ MR : Déclarations environnementales de produit (EPD)
- ✓ MR : Construction et démolition  
Planification de la gestion des déchets

LEED<sup>MD</sup> est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.

### CERTIFICATIONS




DEP (EPD) DISPONIBLE




HPD DISPONIBLE


**OPTIONS DU SYSTÈME DE SUSPENSION**




Suspension carré  
Grille 15/16



Suspension régulière à  
angle biseauté  
Grille 15/16



Suspension régulière étroite  
Grille 9/16




Suspension régulière étroite  
Grille 9/16  
(Customline)


**OPTIONS DE BORDURE D'ENTAILLAGE CUSTOMLINE**



24 x 48  
(BQCL-224 / PBQCL-224)



24 x 48  
(BQCL-448)



24 x 48  
(BQCL-812)

**BAROQUE**

	Format	Dimensions (po)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Classé résistant au feu par l'UL	Pièces/boîte	Pi <sup>2</sup> /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette		
<b>CARRÉ</b>												
	CRB 0,55	BET-157	Panneaux	24 x 24 x 5/8	0,55	33	33 %	—	16	64	45	20
		PBT-157	Panneaux	24 x 24 x 5/8	0,55	35	44 %	Oui*	16	64	70	20
		BET-197	Panneaux	24 x 48 x 5/8	0,55	35	33 %	—	8	64	45	20
		PBT-197	Panneaux	24 x 48 x 5/8	0,55	40	44 %	Oui*	8	64	70	20
		BET-2067	Panneaux	20 x 60 x 5/8	0,55	35	33 %	—	8	67	52	20
<b>TÉGULAIRE</b>												
	CRB 0,55	BET-154	Panneaux	24 x 24 x 5/8	0,55	33	33 %	—	16	64	45	20
		PBT-154	Panneaux	24 x 24 x 5/8	0,55	35	44 %	Oui*	16	64	70	20
		BET-194	Panneaux	24 x 48 x 5/8	0,55	35	33 %	—	8	64	45	20
<b>TÉGULAIRE ÉTROIT</b>												
	CRB 0,55	BET-150	Panneaux	24 x 24 x 5/8	0,55	33	33 %	—	16	64	46	20

**BAROQUE (FORMAT MÉTRIQUE)**

	Format	Dimensions (mm)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Classé résistant au feu par l'UL	Pièces/boîte	m <sup>2</sup> /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette		
<b>CARRÉ MÉTRIQUE</b>												
	CRB 0,55	BET-2067M	Panneaux	500 x 1500 x 15	0,55	35	33 %	—	8	6	23,5	20

**BAROQUE CUSTOMLINE**

	Format	Dimensions (po)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Classé résistant au feu par l'UL	Pièces/boîte	Pi <sup>2</sup> /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette		
<b>TÉGULAIRE CUSTOMLINE</b>												
	CRB 0,55	BQCLN-224	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,55	35	33 %	—	8	64	55	16
		BQCL-448	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,50	35	33 %	—	8	64	55	16
	CRB 0,50	BQCL-812	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,50	35	33 %	—	8	64	55	16
		PBQCL-224	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,50	40	44 %	Oui*	8	64	75	16
<b>TÉGULAIRE ÉTROIT CUSTOMLINE</b>												
	CRB 0,55	BQCLN-224	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,55	35	33 %	—	8	64	55	16
		BQCLN-448	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,50	35	33 %	—	8	64	55	16
	CRB 0,50	BQCLN-812	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,50	35	33 %	—	8	64	55	16

\* Protectone<sup>MD</sup> : Plafond résistant au feu lorsqu'utilisé dans les assemblages conformes aux normes UL/ULC applicables. Le produit Protectone est marqué par un Oui dans la colonne Classé résistant au feu par l'UL.

## **DONNÉES PHYSIQUES**

### **MATÉRIEL**

Fibre minérale

### **CLASSIFICATION ASTM E1264**

Type III, Forme 2, Motif C D - Baroque

Type III, Forme 2, Motif C D K - Customline

### **CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU (ASTM E1264)**

Tous sont de classe A selon les normes  
ASTM E84 et CAN S102

Propagation de la flamme : 25 ou moins

Fumée développée : 50 ou moins

### **ÉMISSIONS DE COV**

Certifié par un tiers indépendant  
conformément à la méthode normalisée du  
Département californien de la santé publique  
CDPH/EHLB  
Version 1.2, 2017.

### **ENTRETIEN**

Essayez avec un chiffon doux ou passez  
l'aspirateur avec un embout à brosse.

### **GARANTIE BAROQUE CUSTOMLINE**

La garantie limitée 104/90 de 10 ans passe  
à 15 ans lorsque le produit est installé avec  
les systèmes de suspension CertainTeed. Les  
détails de la garantie sont disponibles au  
[certainteed.com/ceilings](http://certainteed.com/ceilings).

### **GARANTIE BAROQUE**

Garantie limitée de 1 an