



Un panneau en fibre minérale légèrement texturé, à l'aspect haut de gamme, qui réduit efficacement le bruit.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Panneau finement texturé offrant un aspect haut de gamme et une excellente absorption acoustique (CRB allant jusqu'à 0,70)
- Certification en matière de COV
- Coupe nette, ce qui permet une installation plus rapide et des coûts d'installation plus faibles
- Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible pour ce produit
- Déclaration sanitaire de produit (HPD) disponible pour ce produit
- Contenu biosourcé certifié USDA à 98 %
- Certains produits sont disponibles en versions résistantes au feu (Protectone)
- Disponible en 6 couleurs standard pour les numéros d'article CM-450, CM-454

ATTRIBUTS

					
DEP DISPONIBLE	CONTENU RECYCLÉ	TRAITEMENT BIOSHIELD ^{MD} DE RÉSISTANCE AUX MOISSISSURES	RL 0,82/0,83	CERTIFIÉS CONFORMES AUX NORMES D'ÉMISSIONS	RÉSISTANCE À L'AFFAISSEMENT

CERTIFICATIONS ET DÉCLARATIONS DE PRODUITS

		
DEP DISPONIBLE	HPD DISPONIBLE	

LEED[®] v4

CONTENU RECYCLÉ		
CLASSE A	70 %	
	AVANT : 68 %	APRÈS : 2 %
PROTECTONE ^{MD}	44 %	
	AVANT : 42 %	APRÈS : 2 %

- ✓ MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)
- ✓ QEI : Rendement acoustique
- ✓ QEI : Cond. min. de rendement acoustique (Écoles)
- ✓ QEI : Matériaux à faibles émissions
- ✓ QEI : Lumière du jour
- ✓ MR : Ingrédients matériels (HPD)
- ✓ MR : Approvisionnement en matières premières
- ✓ MR : Déclarations environnementales de produit (DEP)
- ✓ MR : Planification de la gestion des déchets de construction et de démolition

LEED[®] est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.

COULEURS



CASHMERE HIGH NRC

		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	CONTENU RECYCLÉ	CLASSÉ RÉSISTANT AU FEU PAR L'UL	RL	PIÈCES/BOÎTE	PF/BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE	
CARRÉ													
	CRB 0,70	CM-457NRCP	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,70	30	70 %	—	0,82	14	56	63	16
		CM-497NRCP	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 3/4)	0,70	32	70 %	—	0,82	8	64	64	16
TÉGULAIRE													
	CRB 0,70	CM-454NRCP	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,70	30	70 %	—	0,82	14	56	56	16
		CM-494NRCP	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 3/4)	0,70	32	70 %	—	0,82	8	64	64	16
TÉGULAIRE ÉTROIT													
	CRB 0,70	CM-450NRCP	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,70	30	70 %	—	0,82	14	56	56	16


CASHMERE

		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	CONTENU RECYCLÉ	CLASSÉ RÉSISTANT AU FEU PAR L'UL	RL	PIÈCES/BOÎTE	PF/BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE	
CARRÉ													
	CRB 0,60	CM-457	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,60	35	70 %	—	0,83	14	56	56	16
		CM-497	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 3/4)	0,60	35	70 %	—	0,83	8	64	64	16
TÉGULAIRE													
	CRB 0,70	CM-454	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,60	35	70 %	—	0,83	14	56	56	16
		CM-494	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 3/4)	0,60	35	70 %	—	0,83	8	64	64	16
	CRB 0,45	PCM-454	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,45	35	44 %	Oui*	0,83	14	56	70	16
TÉGULAIRE ÉTROIT													
	CRB 0,70	CM-450	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,60	35	70 %	—	0,83	14	56	56	16
		CM-490	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 3/4)	0,60	35	70 %	—	0,83	8	64	64	16


* Protectone^{MD} : Un plafond résistant au feu lorsqu'il est utilisé dans les assemblages conformes aux normes de l'UL. Le produit Protectone est marqué par un Oui dans la colonne Classé résistant au feu par l'UL. Pour spécifier une couleur autre que le blanc, commander par le numéro d'article suivi du code de couleur. Exemple : CM-454 BEB. Liste des couleurs : Beige brise – BEB; Bois blond – BLW; Doublure argent – SIL; Argile humide – WEC; Blanc délavé – WIW. Offertes uniquement pour les produits CM-454 et CM-450.

VOUS NE TROUVEZ PAS LES DIMENSIONS QU'IL VOUS FAUT? Communiquez avec votre représentant commercial local ou composez le 800 233-8990.


DÉTAILS DES BORDS




Suspension carrée 15/16




Suspension régulière 15/16"



Suspension régulière étroite 9/16"



Suspension à boulon 9/16" régulière étroite



Suspension à niveau 9/16" régulière étroite

Systèmes de suspension de couleur coordonnée offerts

DONNÉES PHYSIQUES

MATÉRIEL

Fibre minérale

CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU

Tous sont de classe A selon les normes ASTM E84 et CAN S102

Propagation de la flamme : 25 ou moins

Fumée développée : 50 ou moins

CLASSIFICATION ASTM E1264

Type III, Forme 2, Motif C E (NRCP uniquement)

Type III, Forme 2, Motif E

ÉMISSIONS DE COV

Certifié par un tiers indépendant conformément à la méthode normalisée du Département californien de la santé publique CDPH/EHLB Version 1.2, 2017.

CONSIDÉRATION POUR L'INSTALLATION

Il ne faut pas utiliser des panneaux avec des dates de fabrication différentes dans un même plafond.

ENTRETIEN

Essayez avec un chiffon doux ou passez l'aspirateur avec un embout à brosse.

RÉSISTANCE AUX MOISSURES

Traitement BioShield^{MD} inclus pour une meilleure résistance aux moisissures.

GARANTIE

La garantie limitée 104/90 de 10 ans passe à 15 ans lorsque le produit est installé avec les systèmes de suspension CertainTeed. Les détails de la garantie sont disponibles au fr.certainteed.com/architectural.