



Deux panneaux en fibre minérale légèrement texturés; l'un avec une rainure sur la face pour créer un impact visuel, et l'autre avec des options de détails de bordures très décoratives.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Texture fine avec options de détails de bordures très décoratives
- Apparence haut de gamme
- 3 options Customline avec rainures linéaires et pures sur la face
- Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible pour ce produit
- Déclaration sanitaire de produit (HPD) disponible pour ce produit
- Contenu biosourcé certifié USDA à 98 %

ATTRIBUTS

					
DEP DISPONIBLE	CONTENU RECYCLÉ	TRAITEMENT BIOSHIELD ^{MD} DE RÉSISTANCE AUX MOISSURES	RL 0,82/0,83	CERTIFIÉS CONFORMES AUX NORMES D'ÉMISSIONS	RÉSISTANCE À L'AFFAISSEMENT

CERTIFICATIONS ET DÉCLARATIONS DE PRODUITS

		
DEP DISPONIBLE	HPD DISPONIBLE	

LEED[®] v4

CONTENU RECYCLÉ	70 %	
	AVANT : 68 %	APRÈS : 2 %
✓	MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)	
✓	QE1 : Matériaux à faibles émissions	
✓	QE1 : Lumière du jour	
✓	MR : Ingrédients matériels (HPD)	
✓	MR : Approvisionnement en matières premières	
✓	MR : Déclarations environnementales de produit (DEP)	
✓	MR : Planification de la gestion des déchets de construction et de démolition	

LEED[®] est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.

CASHMERE^{MD} STYLE EDGE | CASHMERE CUSTOMLINE

CASHMERE STYLE EDGE

	FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB (CLASSIFIÉ PAR L'UL)	CAP (CLASSIFIÉ PAR L'UL)	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/BOÎTE	PI/BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE		
NIVEAU TÉGULAIRE (SUSPENSION DE 9/16 PO UNIQUEMENT)											
	CRB 0,60	CMTS-124	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,60	35	70 %	14	56	61	16
		CMTS-412	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,60	35	70 %	14	56	61	16

NIVEAU TÉGULAIRE (SUSPENSION DE 15/16 PO UNIQUEMENT)											
	CRB 0,60	CMTS-124-1516	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,60	35	70 %	14	56	61	16
		CMTS-412-1516	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,60	35	70 %	14	56	61	16

CANNELURE TÉGULAIRE (SUSPENSION DE 9/16 PO UNIQUEMENT)											
	CRB 0,60	CMF-124	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,60	31	70 %	14	56	52	16

DOUCINE TÉGULAIRE (SUSPENSION DE 9/16 PO UNIQUEMENT)											
	CRB 0,60	CMO-124	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 3/4)	0,60	31	70 %	14	56	52	16

CASHMERE CUSTOMLINE

	FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB (CLASSIFIÉ PAR L'UL)	CAP (CLASSIFIÉ PAR L'UL)	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/BOÎTE	PI/BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE		
TÉGULAIRE											
	CRB 0,60	CDS-224	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 3/4)	0,60	35	70 %	8	64	64	16
		CDS-448	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 3/4)	0,60	35	70 %	8	64	64	16
		CDS-812	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 3/4)	0,60	35	70 %	8	64	64	16


TÉGULAIRE ÉTROIT											
	CRB 0,60	CDSN-224	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 3/4)	0,60	35	70 %	8	64	64	16
		CDSN-812	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 3/4)	0,60	35	70 %	8	64	64	16

VOUS NE TROUVEZ PAS LES DIMENSIONS QU'IL VOUS FAUT? Communiquez avec votre représentant commercial local ou composez le 800 233-8990.

STYLE EDGE



Bord de niveau téglulaire (Style Edge)




Bord cannelé (Style Edge)




Bord en doucine (Style Edge)


DÉTAILS DES BORDS




Cannelure téglulaire suspension étroite 9/16"




Doucine téglulaire suspension étroite 9/16"




Niveau téglulaire suspension étroite 9/16"



Suspension téglulaire 15/16" (Customline)



Niveau téglulaire suspension 15/16"



Suspension téglulaire étroite 9/16" (Customline)

OPTIONS DE RAINURES STYLE EDGE




24 x 24
(CMTS 412, CMTS 412-1516)


OPTIONS DE RAINURES CUSTOMLINE



24 x 48
224



24 x 48
448



24 x 48
812

DONNÉES PHYSIQUES

MATÉRIEL

Fibre minérale

CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU

Tous sont de classe A selon les normes ASTM E84 et CAN S102

Propagation de la flamme : 25 ou moins

Fumée développée : 50 ou moins

CLASSIFICATION ASTM E1264

Type III, Forme 2, Motif E (Style Edge)

Type III, Forme 2, Motif E K (Customline)

ÉMISSIONS DE COV

Certifié par un tiers indépendant conformément à la méthode normalisée du Département californien de la santé publique CDPH/EHLB Version 1.2, 2017.

CONSIDÉRATION POUR L'INSTALLATION

Il ne faut pas utiliser des panneaux avec des dates de fabrication différentes dans un même plafond.

ENTRETIEN

Essayez avec un chiffon doux ou passez l'aspirateur avec un embout à brosse.

RÉSISTANCE AUX MOISSISSURES

Traitement BioShield^{MD} inclus pour une meilleure résistance aux moisissures.

GARANTIE

La garantie limitée 104/90 de 10 ans passe à 15 ans lorsque le produit est installé avec les systèmes de suspension CertainTeed. Les détails de la garantie sont disponibles au fr.certainteed.com/architectural.

GARANTIE (CUSTOMLINE)

Garantie limitée de 1 an



CertainTeed ARCHITECTURAL

MÉTAL • BOIS • FEUTRE • FIBRE DE VERRE ET FIBRE MINÉRALE • GYPSE • SYSTÈMES DE SUSPENSION ET INTÉGRÉS
2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga (Ontario) L5J 1K4 800 366-4327 CertainTeed.com/Architectural