

LÉGÈREMENT FISSURÉ LÉGÈREMENT FISSURÉ À CRB ÉLEVÉ LÉGÈREMENT FISSURÉ CUSTOMLINE®

PLAFONDS EN FIBRE MINÉRALE



Un panneau constitué de fibres minérales non directionnelles pour une maniabilité à toute épreuve, un prix abordable et des installations de grande qualité.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Modèle fissuré non directionnel
- Les panneaux High NRC sont conformes à la condition préalable LEED v4 pour l'acoustique des salles de classe des écoles
- Les options Customline offrent trois motifs géométriques spectaculaires avec un motif fissuré discret à petite échelle
- Résiste à la forte humidité et à l'affaissement
- Contenu biosourcé certifié USDA à 98%
- Disponible en 6 couleurs standard pour les références HHF-154, HHF-157, HHF-197, FFCL-224

TOUS LES PRODUITS DE CETTE GAMME PRÉSENTENT LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES

 NRC JUSQU'À 0,75	 RÉSISTE À L'AFFAISSEMENT	 BIOSHIELD® RÉSISTE AUX MOISSISSURES	 FAIBLE ÉMISSION DE COV CERTIFIÉ CONFORME AUX NORMES D'ÉMISSION	 RL 0,83/0,84
--	--	--	--	---

CERTIFICATIONS ET DÉCLARATIONS DES PRODUITS

 EPD DISPONIBLE	 HPD DISPONIBLE	
---	---	---


LEED® v4

CONTENU RECYCLÉ	70%	
	AVANT : 68%	APRÈS : 2%


- ✓ MR : réduction des sources de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT - soins de santé)
- ✓ ÉG : performance acoustique
- ✓ ÉG : condition préalable min. de performance acoustique (écoles)
- ✓ ÉG : matériaux à faible émission
- ✓ ÉG : éclairage naturel
- ✓ MR : ingrédients matériels (HPD)
- ✓ MR : approvisionnement en matières premières
- ✓ MR : déclarations environnementales de produit (EPD)
- ✓ MR : planification de la gestion des déchets de construction et de démolition

LEED® est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council (Conseil du bâtiment durable des États-Unis).

LÉGÈREMENT FISSURÉ | LÉGÈREMENT FISSURÉ RCB ÉLEVÉ LÉGÈREMENT FISSURÉ CUSTOMLINE®



OPTIONS DE MARQUAGE CUSTOMLINE



LÉGÈREMENT FISSURÉ À CRB ÉLEVÉ

GARNITURE		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	CONTENU RECYCLÉ	CLASS. UL FEU	RL	MORCEAUX/CARTON	PIEDS CAR./CARTON	LB/CARTON	CARTONS/PALETTE	
	CRB 75	HHF-457 HNRXC	Panneaux	24 x 24 x 3/4	0,75	35	70%	—	0,83	14	56	55	16
		HHF-497 HNRXC	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,75	35	70%	—	0,83	8	64	62	16

GARNITURE		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	CONTENU RECYCLÉ	CLASS. UL FEU	RL	MORCEAUX/CARTON	PIEDS CAR./CARTON	LB/CARTON	CARTONS/PALETTE	
	CRB 75	HHF-454 HNRXC	Panneaux	24 x 24 x 3/4	0,75	35	70%	—	0,83	14	56	55	16
		HHF-494 HNRXC	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,75	35	70%	—	0,83	8	64	62	16

LÉGÈREMENT FISSURÉ

GARNITURE		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB (CLASSE UL)	CAP (CLASSE UL)	CONTENU RECYCLÉ	CLASS. UL FEU	RL	MORCEAUX/CARTON	PIEDS CAR./CARTON	LB/CARTON	CARTONS/PALETTE	
	CRB 0,55	HHF-157	Panneaux	24 x 24 x 5/8	0,55	33	33%	—	0,84	16	64	50	20
		PFF-157	Panneaux	24 x 24 x 5/8	0,55	35	44%	OUI*	0,84	16	64	70	20
		HHF-197	Panneaux	24 x 48 x 5/8	0,55	35	33%	—	0,84	8	64	45	20
		PFF-197	Panneaux	24 x 48 x 5/8	0,55	40	44%	OUI*	0,84	8	64	70	20
		HHF-177	Panneaux	24 x 60 x 5/8	0,55	35	33%	—	0,84	8	80	51	20
		HHF-2067	Panneaux	20 x 60 x 5/8	0,55	35	33%	—	0,84	8	66,7	52	16

TÉGULAIRE		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB (CLASSE UL)	CAP (CLASSE UL)	CONTENU RECYCLÉ	CLASS. UL FEU	RL	MORCEAUX/CARTON	PIEDS CAR./CARTON	LB/CARTON	CARTONS/PALETTE	
	CRB 0,55	HHF-154	Panneaux	24 x 24 x 5/8	0,55	33	33%	—	0,84	16	64	45	20
		PFF-154	Panneaux	24 x 24 x 5/8	0,55	35	44%	OUI*	0,84	16	64	70	20
		HHF-194	Panneaux	24 x 48 x 5/8	0,55	35	33%	—	0,84	8	64	45	20

TÉGULAIRE ÉTROIT		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB (CLASSE UL)	CAP (CLASSE UL)	CONTENU RECYCLÉ	CLASS. UL FEU	RL	MORCEAUX/CARTON	PIEDS CAR./CARTON	LB/CARTON	CARTONS/PALETTE	
	CRB 0,55	HHF-150	Panneaux	24 x 24 x 5/8	0,55	35	33%	—	0,84	16	64	45	20

LÉGÈREMENT FISSURÉ CUSTOMLINE®

GARNITURE MÉTRIQUE		FORMAT	DIMENSIONS (MM)	CRB (CLASSE UL)	CAP (CLASSE UL)	CONTENU RECYCLÉ	CLASS. UL FEU	RL	MORCEAUX/CARTON	PIEDS CAR./CARTON	LB/CARTON	CARTONS/PALETTE	
	CRB 0,55	HHF-2067M	Panneaux	500 x 1500 x 15	0,55	35	33%	—	0,84	8	6	52	20

* Protectone® : plafond résistant au feu lorsqu'utilisé dans des assemblages UL/ ULC applicables. Le produit Protectone est indiqué par un Oui dans la colonne Cote au feu UL.

Pour commander une couleur autre que le blanc, utilisez le numéro d'article suivi du code de couleur. Exemple : HHF-154 BEB.

Liste des couleurs : Brise beige – BEB, Bois blond – BLW, Doublure argent – SIL, Argile humide – WEC, Chaux – WIW.

Disponible uniquement pour les produits HHF-154, HHF-157, HHF-197 et FFCL-224.

VOUS NE TROUVEZ PAS UNE DIMENSION? Contactez votre représentant local ou composez le 1800-233-8990

LÉGÈREMENT FISSURÉ | LÉGÈREMENT FISSURÉ RCB ÉLEVÉ LÉGÈREMENT FISSURÉ CUSTOMLINE®

LÉGÈREMENT FISSURÉ CUSTOMLINE


		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB (CLASSE UL)	CAP (CLASSÉ UL)	CONTENU RECYCLÉ	CLASS. UL FEU	RL	MORCEAUX/CARTON	PIEDS CARRÉS/CARTON	LB/CARTON	CARTONS/PALETTE	
GARNITURE													
	CRB 0,55	FFCL-224	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,55	38	33%	—	0,84	8	64	64	16
	CRB 50	FFCL-448	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,50	38	33%	—	0,84	8	64	60	16
		FFCL-812	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,50	38	33%	—	0,84	8	64	64	16
		PFFCL-224	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,50	40	33%	OUI*	0,84	8	64	75	16

		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB (CLASSE UL)	CAP (CLASSÉ UL)	CONTENU RECYCLÉ	CLASS. UL FEU	RL	MORCEAUX/CARTON	PIEDS CARRÉS/CARTON	LB/CARTON	CARTONS/PALETTE	
TÉGULAIRE ÉTROIT													
	CRB 0,55	FFCLN-224	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,55	38	33%	—	0,84	8	64	64	16
	CRB 50	FFCLN-448	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,50	38	33%	—	0,84	8	64	60	16
		FFCLN-812	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,50	38	33%	—	0,84	8	64	64	16


* Protectone® : un plafond résistant au feu lorsqu'utilisé dans des ensembles UL applicables. Le produit Protectone est indiqué par un Oui dans la colonne Cote au feu UL.
Pour commander une couleur autre que le blanc, utilisez le numéro d'article suivi du code de couleur. Exemple : HHF-154 BEB.
Liste des couleurs : Brise beige – BEB, Bois blond – BLW, Doublure argent – SIL, Argile humide – WEC, Chaux – WIW.
Disponible uniquement pour les produits HHF-154, HHF-157, HHF-197 et FFCL-224.

VOUS NE TROUVEZ PAS UNE DIMENSION? Contactez votre représentant local ou composez le 1800-233-8990


DÉTAILS DES BORDS




Garniture
Ossature de
15/16 po




Tégulaire
en biseau
Ossature de
15/16 po



Tégulaire étroit
Biseau en coin
Ossature de 9/16 po



Tégulaire étroit
Biseau en coin
Fente pour boulon
d'ossature de 9/16 po



Tégulaire étroit
En biseau
Ossature de 9/16 po
(Customline)

Systèmes de suspension aux couleurs assorties disponibles

DONNÉES PHYSIQUES

MATÉRIAU

Fibre minérale

CLASSIFICATION FEU

Tous ces produits sont de classe A selon les normes ASTM E84 et CAN S102 sur la propagation des flammes : 25 ou moins
Fumée développée : 50 ou moins

CLASSIFICATION ASTM E1264

Type III, forme 2, motif C E
(Standard et CRB élevé)
Type III, forme 2, motif C E K (Customline)

ÉMISSIONS DE COV

Indépendamment certifié conforme aux normes du Département de la santé publique de Californie (CDPH/EHLB), méthode standard, version 1.2.

CONSIDÉRATION POUR L'INSTALLATION

Des dates de fabrication différentes ne doivent pas être mélangées dans un même plafond.

ENTRETIEN

Essuyez avec un chiffon doux ou passez à l'aspirateur en utilisant l'accessoire de brosse.

RÉSISTANCE À LA MOISSISURE

Traitement BioShield® inclus pour une plus grande résistance aux moisissures.

GARANTIE

La garantie limitée 104/90 de 10 ans passe à 15 ans lorsque l'installation est effectuée avec les systèmes de suspension CertainTeed. Les données complètes de la garantie sont disponibles sur certainteed.com/warranty.



CertainTeed PRODUITS ARCHITECTURAUX

MÉTAL - BOIS - FEUTRE - FIBRE DE VERRE ET FIBRE MINÉRALE - GYPSE - SYSTÈMES DE SUSPENSION ET INTÉGRÉS
2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4 800-233-8990 certainteed.ca/architectural