



Les produits Symphony offrent une gamme complète de solutions acoustiques ultra-durables et dont le visuel du plafond est homogène et lisse. Une combinaison des produits Symphony et Adagio permettent d'obtenir un rendement supérieur de l'acoustique tout en ayant l'effet visuel désiré.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'absorption acoustique supérieure (CRB de 0,90 à 1,00) et l'endos d'aluminium de CAP en option augmentent la CAP à 24 à 25.
- La tuile est certifiée ISO Classe 4 (le plus élevé parmi les produits comparables).
- La lavabilité de la surface dépasse 1 000 cycles avec des produits chimiques d'assainissement.
- Il dépasse les exigences FGI en matière de nettoyabilité et de performances acoustiques.
- **Panneaux SmartFit disponibles** - solution prête à l'emploi entièrement fabriquée pour s'adapter aux zones linéaires d'éclairage, de ventilation et d'utilité avec des composants standard.
- **Programme CertiSize®** - tailles non standard faites sur commande pour certains produits. Une boîte au minimum. Le délai d'exécution peut varier. Communiquer avec votre représentant local ou le service à la clientèle.

### ATTRIBUTS

		
RÉSISTANCE À L'AFFAISSEMENT	RÉSISTANCE INHÉRENTE AUX MOISSISSURES	RL 0,90
		
LAVABLE AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES D'ASSAINISSEMENT	CERTIFIÉS CONFORMES AUX NORMES D'ÉMISSIONS	CONTENU RECYCLÉ DE 29 À 35 %

### LEED® v4


CONTENU RECYCLÉ	jusqu'à 35 %
✓	ÉA : Optimiser le rendement écoénergétique
✓	ÉA : Cond. min. de rendement énergétique
✓	EQ : Éclairage intérieur
✓	MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)
✓	EQ : Rendement acoustique
✓	EQ : Cond. min. de rendement acoustique (Écoles)
✓	EQ : Matériaux à faibles émissions
✓	EQ : Lumière du jour
✓	MR : Ingrédients matériels (HPD)
✓	MR : Approvisionnement en matières premières
✓	MR : Déclarations environnementales de produit (DEP)
✓	MR : Planification de la gestion des déchets de construction et de démolition

LEED® est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.


### CERTIFICATIONS

	
DEP (EPD) DISPONIBLE	HPD DISPONIBLE


## OPTIONS DU SYSTÈME DE SUSPENSION




Suspension carrée 15/16




Suspension régulière 15/16



Suspension régulière étroite 9/16



Suspension régulière étroite 9/16" à boulon



Suspension régulière étroite 9/16" Tier Drop

### SYMPHONY f


	Format	Dimensions (po)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Pièces/boîte	Pf <sup>2</sup> /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette			
<b>CARRÉ</b>												
	CRB 1,00	1362-IOF-1	Panneaux	24 x 24 x 11/2	1,00	—	35 %	16	64	34	14	
		1360-IOF-1	Panneaux	24 x 48 x 11/2	1,00	—	35 %	8	64	34	14	
		1342-IOF-1	Panneaux	24 x 24 x 1	0,95	—	31 %	24	96	34	14	
		1340-IOF-1	Panneaux	24 x 48 x 1	0,95	—	31 %	12	96	42	14	
		1343-IOF-1	Panneaux	30 x 30 x 1	0,95	—	31 %	12	75	26	28	
		1349-IOF-1	Panneaux	30 x 60 x 1	0,95	—	31 %	12	150	52	14	
		1344-IOF-1	Panneaux	48 x 48 x 1	0,95	—	31 %	12	192	67	7	
		1342-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	24 x 24 x 1	0,95	24*	31 %	24	96	34	14	
		1340-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	24 x 48 x 1	0,95	25*	31 %	12	96	42	14	
		1343-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	30 x 30 x 1	0,95	25*	31 %	12	75	26	28	
		1362-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	24 x 24 x 11/2	0,95	25*	35 %	16	64	34	14	
		1360-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	24 x 48 x 11/2	0,95	25*	35 %	8	64	34	14	
		CRB 0,95	1347-IOF-1	Planches	20 x 60 x 1	0,95	—	31 %	12	100	35	21
			1341-IOF-1	Planches	24 x 60 x 1	0,95	—	31 %	12	120	43	14
			1358-IOF-1	Planches	24 x 72 x 1	0,95	—	31 %	12	144	51	20
			1346-IOF-1	Planches	24 x 96 x 1	0,95	—	31 %	12	192	67	10
			13404-48-IOF-1	SmartFit	4 x 48 x 1	0,95	—	31 %	72	96	34	14
			13404-60-IOF-1	SmartFit	4 x 60 x 1	0,95	—	32 %	72	120	42	14
			13404-72-IOF-1	SmartFit	4 x 72 x 1	0,95	—	31 %	72	144	50	14
13406-48-IOF-1	SmartFit		6 x 48 x 1	0,95	—	31 %	48	96	34	14		
13406-60-IOF-1	SmartFit		6 x 60 x 1	0,95	—	31 %	48	120	42	14		
13406-72-IOF-1	SmartFit		6 x 72 x 1	0,95	—	31 %	48	144	50	14		
13412-48-IOF-1	SmartFit		12 x 48 x 1	0,95	—	31 %	24	96	34	14		
13412-60-IOF-1	SmartFit		12 x 60 x 1	0,95	—	31 %	24	120	42	14		
13412-72-IOF-1	SmartFit		12 x 72 x 1	0,95	—	31 %	24	144	50	14		
CRB 0,90	1322-IOF-1		Panneaux	24 x 24 x 3/4	0,90	—	30 %	32	128	34	14	
	1320-IOF-1		Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,90	—	30 %	16	128	42	14	
<b>TÉGULAIRE</b>												
	CRB 1,00	1362B-IOF-1	Panneaux	24 x 24 x 11/2	1,00	—	33 %	16	64	34	14	
		1360 B-IOF-1	Panneaux	24 x 48 x 11/2	1,00	—	33 %	8	64	34	14	
		1342 B-IOF-1	Panneaux	24 x 24 x 1	0,95	—	30 %	24	96	34	14	
		13424-44B-IOF-1	Panneaux	24 x 44 x 1	0,95	—	30 %	12	88	39	14	
		1340 B-IOF-1	Panneaux	24 x 48 x 1	0,95	—	30 %	12	96	42	14	
		1343 B-IOF-1	Panneaux	30 x 30 x 1	0,95	—	30 %	12	75	26	28	
		1349 B-IOF-1	Panneaux	30 x 60 x 1	0,95	—	30 %	12	150	52	14	
		1344 B-IOF-1	Panneaux	48 x 48 x 1	0,95	—	30 %	12	192	67	7	
		CRB 0,95	1342B-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	24 x 24 x 1	0,95	24*	30 %	24	96	34	14
			1340 B-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	24 x 48 x 1	0,95	25*	30 %	12	96	42	14
			1347 B-IOF-1	Planches	20 x 60 x 1	0,95	—	30 %	12	100	35	21
			1341 B-IOF-1	Planches	24 x 60 x 1	0,95	—	30 %	12	120	43	14

\* La CAP atteint 24 à 25 avec un revêtement d'aluminium de CAP.


Les produits de revêtement d'aluminium de CAP explicitement énumérés sur cette feuille sont disponibles en tant qu'offres de commande standard. Le revêtement d'aluminium de CAP est disponible pour le reste de la gamme Symphony f comme commande spéciale.

**VOUS NE TROUVEZ PAS LES DIMENSIONS QU'IL VOUS FAUT?** Communiquez avec votre représentant commercial local ou composez le 800 233-8990.

**SYMPHONY f**

		Format	Dimensions (po)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Pièces/boîte	Pi <sup>2</sup> /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette	
<b>TÉGULAIRE (suite)</b>											
	CRB 0,95	1358 B-IOF-1	Planches	24 x 72 x 1	0,95	—	30 %	12	144	51	14
		1346 B-IOF-1	Planches	24 x 96 x 1	0,95	—	30 %	12	192	65	14
		13404-48 B-IOF-1	SmartFit	4 x 48 x 1	0,95	—	30 %	72	96	34	14
		13404-60 B-IOF-1	SmartFit	4 x 60 x 1	0,95	—	30 %	72	120	42	14
		13404-72 B-IOF-1	SmartFit	4 x 72 x 1	0,95	—	30 %	72	144	50	14
		13406-48 B-IOF-1	SmartFit	6 x 48 x 1	0,95	—	30 %	48	96	34	14
		13406-60 B-IOF-1	SmartFit	6 x 60 x 1	0,95	—	30 %	48	120	42	14
		13406-72 B-IOF-1	SmartFit	6 x 72 x 1	0,95	—	30 %	48	144	50	14
		13412-24 B-IOF-1	SmartFit	12 x 24 x 1	0,95	—	30 %	24	48	17	28
		13412-48 B-IOF-1	SmartFit	12 x 48 x 1	0,95	—	30 %	24	96	34	14
		13412-60 B-IOF-1	SmartFit	12 x 60 x 1	0,95	—	30 %	24	120	42	14
		13412-72 B-IOF-1	SmartFit	12 x 72 x 1	0,95	—	30 %	24	144	50	14




**TÉGULAIRE ÉTROIT**

		Format	Dimensions (po)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Pièces/boîte	Pi <sup>2</sup> /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette	
	CRB 1,00	1362F-IOF-1	Panneaux	24 x 24 x 1 1/2	1,00	—	33 %	16	64	34	14
		1360F-IOF-1	Panneaux	24 x 48 x 1 1/2	1,00	—	33 %	8	64	34	14
		1342F-IOF-1	Panneaux	24 x 24 x 1	0,95	—	29 %	24	96	34	14
		1340F-IOF-1	Panneaux	24 x 48 x 1	0,95	—	29 %	12	96	42	14
		1343F-IOF-1	Panneaux	30 x 30 x 1	0,95	—	29 %	12	75	26	28
		13430-54F-IOF-1	Panneaux	30 x 54 x 1	0,95	—	29 %	12	135	49	14
		1349F-IOF-1	Panneaux	30 x 60 x 1	0,95	—	29 %	12	150	52	14
		13442-48F-IOF-1	Panneaux	42 x 48 x 1	0,95	—	29 %	12	168	60	7
		1344F-IOF-1	Panneaux	48 x 48 x 1	0,95	—	29 %	12	192	67	7
		1342F-IOF-1F	Panneaux - Revêtement d'aluminium de CAP	24 x 24 x 1	0,95	24*	29 %	24	96	34	14
		1347F-IOF-1	Planches	20 x 60 x 1	0,95	—	29 %	12	100	35	21
		1341F-IOF-1	Planches	24 x 60 x 1	0,95	—	29 %	12	120	43	14
CRB 0,95	1358F-IOF-1	Planches	24 x 72 x 1	0,95	—	29 %	12	144	51	14	
	1346F-IOF-1	Planches	24 x 96 x 1	0,95	—	29 %	12	192	65	10	
	13404-48F-IOF-1	SmartFit	4 x 48 x 1	0,95	—	29 %	72	96	34	14	
	13404-60F-IOF-1	SmartFit	4 x 60 x 1	0,95	—	29 %	72	120	42	14	
	13404-72F-IOF-1	SmartFit	4 x 72 x 1	0,95	—	29 %	72	144	50	14	
	13406-48F-IOF-1	SmartFit	6 x 48 x 1	0,95	—	29 %	48	96	34	14	
	13406-60F-IOF-1	SmartFit	6 x 60 x 1	0,95	—	29 %	48	120	42	14	
	13406-72F-IOF-1	SmartFit	6 x 72 x 1	0,95	—	29 %	48	144	50	14	
	13406-96F-IOF-1	SmartFit	6 x 96 x 1	0,95	—	29 %	48	192	67	14	
	13412-24F-IOF-1	SmartFit	12 x 24 x 1	0,95	—	29 %	24	48	17	28	
	13412-48F-IOF-1	SmartFit	12 x 48 x 1	0,95	—	29 %	24	96	34	14	
	13412-60F-IOF-1	SmartFit	12 x 60 x 1	0,95	—	29 %	24	120	42	14	
13412-72F-IOF-1	SmartFit	12 x 72 x 1	0,95	—	29 %	24	144	50	14		

\* La CAP atteint 24 à 25 avec un revêtement d'aluminium de CAP. Les produits de revêtement d'aluminium de CAP explicitement énumérés sur cette feuille sont disponibles en tant qu'offres de commande standard. Le revêtement d'aluminium de CAP est disponible pour le reste de la gamme Symphony f comme commande spéciale.

**VOUS NE TROUVEZ PAS LES DIMENSIONS QU'IL VOUS FAUT?** Communiquez avec votre représentant commercial local ou composez le 800 233-8990.

**SYMPHONY f**

	Format	Dimensions (mm)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Pièces/boîte	m <sup>2</sup> /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette		
<b>CARRÉ (MÉTRIQUE)</b>											
	CRB 1,00	1362M-IOF-1	Panneaux	600 x 600 x 38	1,00	—	35 %	16	5,8	34	14
		1360M-IOF-1	Panneaux	600 x 1200 x 38	1,00	—	35 %	8	5,8	34	14
		1360M-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	600 x 1200 x 38	1,00	25*	37 %	8	5,8	34	14
	CRB 0,95	1340M-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	600 x 1200 x 25	0,95	25*	31 %	12	8,6	34	14
		1347M-IOF-1	Panneaux	500 x 1500 x 25	0,95	—	30 %	12	9	35	21
		1342M-IOF-1	Panneaux	600 x 600 x 25	0,95	—	30 %	24	8,6	33	14
		1343M-IOF-1	Panneaux	750 x 750 x 25	0,95	—	31 %	12	6,8	26	28
		1344M-IOF-1	Panneaux	1200 x 1200 x 25	0,95	—	31 %	12	17,3	67	7
	CRB 90	1340M-IOF-1	Panneaux	600 x 1200 x 25	0,95	—	31 %	12	8,6	34	14
		1322M-IOF-1	Panneaux	600 x 600 x 19	0,90	—	30 %	16	11,5	34	14
	1320M-IOF-1	Panneaux	600 x 1200 x 19	0,90	—	30 %	16	11,5	34	14	
<b>TÉGULAIRE MÉTRIQUE</b>											
	CRB 1,00	1362MB-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	600 x 600 x 38	1,00	25*	33 %	16	5,8	34	14
		1347MB-IOF-1	Panneaux	500 x 1500 x 25	0,95	—	30 %	12	9	35	21
	CRB 0,95	1342 MB-IOF-1	Panneaux	600 x 600 x 25	0,95	—	30 %	24	8,6	40	14
		1340 MB-IOF-1	Panneaux	600 x 1200 x 25	0,95	—	30 %	12	8,6	42	14
		1343 MB-IOF-1	Panneaux	750 x 750 x 25	0,95	—	30 %	12	6,8	26	28
		1344 MB-IOF-1	Panneaux	1200 x 1200 x 25	0,95	—	30 %	12	17,3	67	7
		1342 MB-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	600 x 600 x 25	0,95	24*	30 %	24	8,6	40	14
		<b>TÉGULAIRE ÉTROIT MÉTRIQUE</b>									
	CRB 1,00	1362MF-IOF-1	Panneaux	600 x 600 x 38	1,00	—	33 %	16	5,8	34	14
		1347MF-IOF-1	Panneaux	500 x 1500 x 25	0,95	—	29 %	12	9	35	21
	CRB 0,95	1342MF-IOF-1	Panneaux	600 x 600 x 25	0,95	—	29 %	24	8,6	40	14
		1340MF-IOF-1	Panneaux	600 x 1200 x 25	0,95	—	29 %	12	8,6	34	14
		1343MF-IOF-1	Panneaux	750 x 750 x 25	0,95	—	29 %	12	6,8	26	28
		1344MF-IOF-1	Panneaux	1200 x 1200 x 25	0,95	—	29 %	12	17,3	67	7
		1342MF-IOF-1F	Panneaux – Revêtement d'aluminium de CAP	600 x 600 x 25	0,95	24*	29 %	24	8,6	40	14

\* La CAP atteint 24 à 25 avec un revêtement d'aluminium de CAP.




Les produits de revêtement d'aluminium de CAP explicitement énumérés sur cette feuille sont disponibles en tant qu'offres de commande standard. Le revêtement d'aluminium de CAP est disponible pour le reste de la gamme Symphony f comme commande spéciale.

**VOUS NE TROUVEZ PAS LES DIMENSIONS QU'IL VOUS FAUT?** Communiquez avec votre représentant commercial local ou composez le 800 233-8990.



Photo : © Chad Baumer

## ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SYMPHONY <sup>MD</sup> f	Nom du produit	Pièces/boîte	Utilisation
	<b>1400-SEL-1</b> Scellant Fiberglass Edge	1	Pour sceller à nouveau les bords coupés; contenant de 1 pinte
	<b>STBAR-2</b> Barre stabilisatrice de 2 pieds	40	Recommandée pour toutes les installations à tégulaires étroits de 2x5, 2x6 et 2x8; habituellement 1 barre/panneau pour les installations de 2x5, 2x6 et 2 barres/panneau pour les installations de 2x8
	<b>STBAR-4</b> Barre stabilisatrice de 4 pieds	40	Recommandée pour toutes les installations à tégulaires étroits de 2x6 et 2x8; habituellement 1 barre/panneau pour les installations de 2x6 et 2 barres/panneau pour les installations de 2x8

## DONNÉES PHYSIQUES

### MATÉRIEL

Fibre de verre

### CLASSIFICATION ASTM E1264

Type XII, Forme 2, Motif E

### CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU (ASTM E1264)

Tous sont de classe A selon les normes ASTM E84 et CAN S102.

Propagation de la flamme : 25 ou moins

Fumée développée : 50 ou moins

### RÉSISTANCE AUX MOISSURES

Le substrat en fibre de verre résiste naturellement à la croissance des moisissures.

### ÉMISSIONS DE COV

Certifié par un tiers indépendant conformément à la méthode normalisée du Département californien de la santé publique CDPH/EHLB Version 1.2, 2017.

### ENTRETIEN

Nettoyer le panneau à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon imbibé d'eau et d'une solution détergente liquide douce. Ne pas faire tremper le panneau. Nettoyable avec des produits chimiques d'assainissement.

### GARANTIE

La garantie limitée 104/95 de 10 ans passe à 15 ans lorsque le produit est installé avec les systèmes de suspension CertainTeed. Les détails de la garantie sont disponibles au [certainteed.com/architectural](http://certainteed.com/architectural).