



Les produits Symphony offrent une gamme complète de solutions acoustiques ultra-durables et dont le visual est homogène et lisse. Une combinaison des produits Symphony et Adagio permettent d'obtenir un rendement supérieur de l'acoustique tout en ayant l'effet visuel désiré.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente absorption acoustique (CRB de 0,70 à 0,80) et blocage du son (CAP de 33 à 42)
- La tuile est certifiée ISO Classe 4 (le plus élevé parmi les produits comparables).
- Testé pour 1 000 cycles de lavage et compatible avec de nombreuses solutions d'assainissement
- La réflexion lumineuse élevée améliore l'éclairage conventionnel, ce qui peut réduire la fatigue et la tension oculaire.
- Dépasse les exigences FGI en matière de nettoyabilité et de performances acoustiques
- Satisfait ou dépasse les conditions préalables acoustiques LEED des salles de classe dans les écoles
- Panneaux SmartFit disponibles en tant que solution prête à l'emploi entièrement fabriquée en usine pour s'adapter aux zones linéaires d'éclairage, de systèmes CVCA et d'utilité avec des composants standard
- Programme CertiSize® - tailles non standard faites sur commande pour certains produits. Une boîte au minimum. Le délai d'exécution peut varier. Communiquer avec votre représentant local ou le service à la clientèle.
- Contenu biosourcé certifié USDA à 98 %
- Étiquette de déclaration / matériel conforme à la liste rouge du LBC

### ATTRIBUTS

 RÉSISTANCE À L'AFFAISSEMENT	 RÉSISTANCE INHÉRENTE AUX MOISSISURES	 RL 0,90
 LAVABLE AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES D'ASSAINISSEMENT	 LOW VOC	 CONTENU RECYCLÉ À 62 %

### LEED® v4

CONTENU RECYCLÉ	62 %	
	Avant : 60 %	Après : 2 %
✓ ÉA : Optimiser le rendement écoénergétique		
✓ ÉA : Cond. min. de rendement énergétique		
✓ EQ : Éclairage intérieur		
✓ MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)		
✓ EQ : Rendement acoustique		
✓ EQ : Cond. min. de rendement acoustique (Écoles)		
✓ EQ : Matériaux à faibles émissions		
✓ EQ : Lumière du jour		
✓ MR : Ingrédients matériels (HPD)		
✓ MR : Approvisionnement en matières premières		
✓ MR : Déclarations environnementales de produit (DEP)		
✓ MR : Planification de la gestion des déchets de construction et de démolition		


LEED® est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.

### CERTIFICATIONS




**Declare<sup>SM</sup>**  
 Living Building Challenge Red List Free®  
 Declare<sup>SM</sup> est une marque de service de The International Living Future Institute.


**OPTIONS DU SYSTÈME DE SUSPENSION**




Suspension carrée 15/16




Suspension téguilaire à coin biseauté 15/16



Suspension téguilaire étroite à coin biseauté 9/16





Suspension téguilaire étroite 9/16" à boulon




Suspension téguilaire étroite 9/16" Tier Drop

**SYMPHONY m High NRC**

	Format	Dimensions (po)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Pièces/boîte	Pi <sup>2</sup> /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette		
<b>CARRÉ</b>											
	CRB 0,80	1222-80-1	Panneaux	24 x 24 x 7/8	0,80	40	62 %	14	56	64	16
		1220-80-1	Panneaux	24 x 48 x 7/8	0,80	42	62 %	8	64	74	14
		1221-80-1	Panneaux	24 x 60 x 7/8	0,80	42	62 %	8	80	92	14
		1228-80-1	Panneaux	24 x 72 x 7/8	0,80	42	62 %	8	96	110	14
		1223-80-1	Panneaux	30 x 30 x 7x8	0,80	40	62 %	8	50	58	28
<b>TÉGUILAIRE</b>											
	CRB 0,80	1222BB-80-1	Panneaux	24 x 24 x 7/8	0,80	40	62 %	14	56	64	16
		1220BB-80-1	Panneaux	24 x 48 x 7/8	0,80	42	62 %	8	64	74	14
		1221BB-80-1	Planches	24 x 60 x 7/8	0,80	42	62 %	8	80	92	14
		1228BB-80-1	Planches	24 x 72 x 7/8	0,80	42	62 %	8	96	110	14
<b>TÉGUILAIRE ÉTROIT</b>											
	CRB 0,80	1222BF-80-1	Panneaux	24 x 24 x 7/8	0,80	40	62 %	14	56	64	16
		1220BF-80-1	Panneaux	24 x 48 x 7/8	0,80	42	62 %	8	64	74	14
		1221BF-80-1	Planches	24 x 60 x 7/8	0,80	42	62 %	8	80	92	14
		1228BF-80-1	Planches	24 x 72 x 7/8	0,80	42	62 %	8	96	110	14


**SYMPHONY m**

	Format	Dimensions (po)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Pièces/boîte	Pi <sup>2</sup> /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette			
<b>CARRÉ</b>												
	CRB 0,75	1222-75-1	Panneaux	24 x 24 x 3/4	0,75	36	62 %	14	56	56	16	
		1220-75-1	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,75	36	62 %	8	64	64	16	
		1223-75-1	Panneaux	30 x 30 x 3/4	0,75	36	62 %	8	50	50	28	
		1229-75-1	Panneaux	30 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	100	100	16	
		12220-60-75-1	Planches	20 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	66	66	24	
		1221-75-1	Planches	24 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	80	80	16	
		1228-75-1	Planches	24 x 72 x 3/4	0,75	36	62 %	8	96	96	16	
		12204-48-75-1	SmartFit	4 x 48 x 3/4	0,75	—	62 %	48	64	64	16	
		12206-48-75-1	SmartFit	6 x 48 x 3/4	0,75	—	62 %	32	64	64	16	
		12212-48-75-1	SmartFit	12 x 48 x 3/4	0,75	—	62 %	16	64	64	16	
		12212-60-75-1	SmartFit	12 x 60 x 3/4	0,75	—	62 %	16	80	80	16	
		12212-24-75-1	SmartFit	12 x 24 x 3/4	0,75	—	62 %	28	56	56	16	
		CRB 0,70	1222-IOF-1	Panneaux	24 x 24 x 3/4	0,70	33	62 %	14	56	56	16
			1220-IOF-1	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,70	35	62 %	8	64	64	16
			1223-IOF-1	Panneaux	30 x 30 x 3/4	0,70	39	62 %	8	50	50	28
1229-IOF-1	Panneaux		30 x 60 x 3/4	0,70	41	62 %	8	100	100	16		
12220-60-IOF-1	Planches		20 x 60 x 3/4	0,70	39	62 %	8	66	66	24		
1221-IOF-1	Planches		24 x 60 x 3/4	0,70	36	62 %	8	80	80	16		
1228-IOF-1	Planches		24 x 72 x 3/4	0,70	37	62 %	8	96	96	16		
12204-48-IOF-1	SmartFit		4 x 48 x 3/4	0,70	—	62 %	48	64	64	16		
12206-48-IOF-1	SmartFit		6 x 48 x 3/4	0,70	—	62 %	32	64	64	16		
12212-24-IOF-1	SmartFit		12 x 24 x 3/4	0,70	—	62 %	28	56	56	16		
12212-48-IOF-1	SmartFit	12 x 48 x 3/4	0,70	—	62 %	16	64	64	16			
12212-60-IOF-1	SmartFit	12 x 60 x 3/4	0,70	—	62 %	16	80	80	16			

VOUS NE TROUVEZ PAS LES DIMENSIONS QU'IL VOUS FAUT? Communiquez avec votre représentant commercial local ou composez le 800 233-8990.


**SYMPHONY m**

**TÉGULAIRE**




	Format	Dimensions (po)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Pièces/boîte	Pi <sup>2</sup> /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette	
CRB 0,75	1222BB-75-1	Panneaux	24 x 24 x 3/4	0,75	36	62 %	14	56	56	16
	1220BB-75-1	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,75	36	62 %	8	64	64	16
	12220-60BB-75-1	Planches	20 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	66	66	24
	1221BB-75-1	Planches	24 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	80	80	16
	1228BB-75-1	Planches	24 x 72 x 3/4	0,75	36	62 %	8	96	96	16
	12204-48BB-75-1	SmartFit	4 x 48 x 3/4	0,75	—	62 %	48	64	64	16
	12206-48BB-75-1	SmartFit	6 x 48 x 3/4	0,75	—	62 %	32	64	64	16
	12212-60BB-75-1	SmartFit	12 x 60 x 3/4	0,75	—	62 %	16	80	80	16
	12212-48BB-75-1	SmartFit	12 x 48 x 3/4	0,75	—	62 %	16	64	64	16
	12212-24BB-75-1	SmartFit	12 X 24 X 3/4	0,75	—	62 %	28	56	56	16
CRB 0,70	1222BB-IOF-1	Panneaux	24 x 24 x 3/4	0,70	33	62 %	14	56	56	16
	1220BB-IOF-1	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,70	35	62 %	8	64	64	16
	12220-60BB-IOF-1	Planches	20 x 60 x 3/4	0,70	39	62 %	8	66	66	24
	1221BB-IOF-1	Planches	24 x 60 x 3/4	0,70	36	62 %	8	80	80	16
	1228BB-IOF-1	Planches	24 x 72 x 3/4	0,70	37	62 %	8	96	96	16
	12204-48BB-IOF-1	SmartFit	4 x 48 x 3/4	0,70	—	62 %	48	64	64	16
	12206-48BB-IOF-1	SmartFit	6 x 48 x 3/4	0,70	—	62 %	32	64	64	16
	12212-24BB-IOF-1	SmartFit	12 X 24 X 3/4	0,70	—	62 %	28	56	56	16
	12212-48BB-IOF-1	SmartFit	12 x 48 x 3/4	0,70	—	62 %	16	64	64	16
	12212-60BB-IOF-1	SmartFit	12 x 60 x 3/4	0,70	—	62 %	16	80	80	16

**TÉGULAIRE ÉTROIT**




CRB 0,75	1222BF-75-1	Panneaux	24 x 24 x 3/4	0,75	36	62 %	14	56	56	16
	1220BF-75-1	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,75	36	62 %	8	64	64	16
	12220-60BF-75-1	Planches	20 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	66	66	24
	1221BF-75-1	Planches	24 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	80	80	16
	1228BF-75-1	Planches	24 x 72 x 3/4	0,75	36	62 %	8	96	96	16
	12204-48BF-75-1	SmartFit	4 x 48 x 3/4	0,75	—	62 %	48	64	64	16
	12206-48BF-75-1	SmartFit	6 x 48 x 3/4	0,75	—	62 %	32	64	64	16
	12212-60BF-75-1	SmartFit	12 x 60 x 3/4	0,75	—	62 %	16	80	80	16
	12212-48BF-75-1	SmartFit	12 x 48 x 3/4	0,75	—	62 %	16	64	64	16
	12212-24BF-75-1	SmartFit	12 x 24 x 3/4	0,75	—	62 %	28	56	56	16
CRB 0,70	1222BF-IOF-1	Panneaux	24 x 24 x 3/4	0,70	33	62 %	14	56	56	16
	1220BF-IOF-1	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,70	35	62 %	8	64	64	16
	12220-60BF-IOF-1	Planches	20 x 60 x 3/4	0,70	39	62 %	8	66	66	24
	1221BF-IOF-1	Planches	24 x 60 x 3/4	0,70	36	62 %	8	80	80	16
	1228BF-IOF-1	Planches	24 x 72 x 3/4	0,70	37	62 %	8	96	96	16
	12204-48BF-IOF-1	SmartFit	4 x 48 x 3/4	0,70	—	62 %	48	64	64	16
	12206-48BF-IOF-1	SmartFit	6 x 48 x 3/4	0,70	—	62 %	32	64	64	16
	12212-24BF-IOF-1	SmartFit	12 x 24 x 3/4	0,70	—	62 %	28	56	56	16
	12212-48BF-IOF-1	SmartFit	12 x 48 x 3/4	0,70	—	62 %	16	64	64	16
	12212-60BF-IOF-1	SmartFit	12 x 60 x 3/4	0,70	—	62 %	16	80	80	16

SYMPHONY m

	Format	Dimensions (mm)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Pièces/boîte	m <sup>2</sup> /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette		
<b>CARRÉ (MÉTRIQUE)</b>											
	CRB 0,75	12220-60-75-1M	Panneaux	500 x 1 500 x 19	0,75	36	62 %	8	6	96	16
		1220-75-1M	Panneaux	600 x 1 200 x 19	0,75	36	62 %	8	5,8	49	32
		1222-75-1M	Panneaux	600 x 600 x 19	0,75	36	62 %	14	5	55	16
		1229-75-1M	Panneaux	750 x 1 500 x 19	0,75	36	62 %	8	9	64	24
		1223-75-1M	Panneaux	750 x 750 x 19	0,75	36	62 %	8	4,5	62	16
CRB 0,70	12220-60-10F-1M	Panneaux	500 x 1 500 x 19	0,70	38	62 %	8	6	96	16	
	1220-10F-1M	Panneaux	600 x 1 200 x 19	0,70	35	62 %	8	5,8	49	32	
	1222-10F-1M	Panneaux	600 x 600 x 19	0,70	33	62 %	14	5	55	16	
	1229-10F-1M	Panneaux	750 x 1 500 x 19	0,70	40	62 %	8	9	64	24	
	1223-10F-1M	Panneaux	750 x 750 x 19	0,70	38	62 %	8	4,5	62	16	

VOUS NE TROUVEZ PAS LES DIMENSIONS QU'IL VOUS FAUT? Communiquez avec votre représentant commercial local ou composez le 800 233-8990.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SYMPHONY <sup>MD</sup> f	Nom du produit	Pièces/boîte	Utilisation
	1170-SEL-1 Scellant Mineral Fiber Edge	1	Pour sceller à nouveau les bords coupés; contenant de 1 pinte
	STBAR-2 Barre stabilisatrice de 2 pieds	40	Recommandée pour toutes les installations à tégulaires étroits de 2x5, 2x6 et 2x8; habituellement 1 barre/panneau pour les installations de 2x5, 2x6 et 2 barres/panneau pour les installations de 2x8
	STBAR-4 Barre stabilisatrice de 4 pieds	40	Recommandée pour toutes les installations à tégulaires étroits de 2x6 et 2x8; habituellement 1 barre/panneau pour les installations de 2x6 et 2 barres/panneau pour les installations de 2x8

DONNÉES PHYSIQUES

**MATÉRIEL**

Fibre minérale

**CLASSIFICATION ASTM E1264**

Type IV, Forme 2, Motif E

**CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU (ASTM E1264)**

Tous sont de classe A selon les normes ASTM E84 et CAN S102.

Propagation de la flamme : 25 ou moins

Fumée développée : 50 ou moins

**RÉSISTANCE AUX MOISSURES**

Le traitement BioShield® est inclus pour une meilleure résistance aux moisissures.

**ÉMISSIONS DE COV**

Certifié par un tiers indépendant conformément à la méthode normalisée du Département californien de la santé publique CDPH/EHLB Version 1.2, 2017.

**ENTRETIEN**

Nettoyer le panneau à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon imbibé d'eau et d'une solution détergente liquide douce. Ne pas faire tremper le panneau. Nettoyable avec des produits chimiques d'assainissement.

**GARANTIE**

La garantie limitée 104/90 de 10 ans passe à 15 ans lorsque le produit est installé avec les systèmes de suspension CertainTeed. Les détails de la garantie sont disponibles au [certainteed.com/architectural](http://certainteed.com/architectural).