



Les produits Symphony offrent une gamme complète de solutions acoustiques ultra-durables et dont le visuel homogène et lisse offre une excellente durabilité.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente absorption acoustique (CRB de 0,75 à 0,85) et blocage du son (CAP de 33 à 42)
- Le composant de salle blanche est certifié ISO Classe 4 (le plus élevé parmi les produits comparables)
- Testé pour 1 000 cycles de lavage et compatible avec la plupart des solutions d'assainissement
- Dépasse les directives FGI en matière de nettoyabilité et de performances acoustiques
- Panneaux SmartFit disponibles – solution prête à l'emploi entièrement fabriquée pour s'adapter aux zones linéaires d'éclairage, de ventilation et d'utilité avec des composants standard

### TOUS LES PRODUITS DE CETTE GAMME PRÉSENTENT LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES



CRB  
JUSQU'À 0,85



RÉSISTANCE À  
L'AFFAÏSSEMENT



RÉSISTANCE AU FEU :  
CLASSE A



TRAITEMENT BIOSHIELD<sup>MD</sup>  
DE RÉSISTANCE  
AUX MOISSISSURES



FAIBLE  
EN COV

CERTIFIÉS CONFORMES  
AUX NORMES  
D'ÉMISSIONS



LAVABLES AVEC DES  
PRODUITS CHIMIQUES  
D'ASSAINISSEMENT



RL 0,90

**Programme CertaSize<sup>MD</sup>**  
Tailles non standard faites sur commande pour certains produits. Une boîte au minimum. Le délai d'exécution peut varier. Communiquer avec votre représentant local ou le service à la clientèle

### CERTIFICATIONS ET DÉCLARATIONS DE PRODUITS



DEP DISPONIBLE



HPD DISPONIBLE



**Declare<sup>®</sup>**  
Living Building Challenge Red List Free<sup>®</sup>  
Declare<sup>®</sup> est une marque de service de The International Living Future Institute.

### LEED<sup>MD</sup> v4

CONTENU RECYCLÉ	62 %	
	AVANT : 60 %	APRÈS : 2 %

- ✓ QEI : Optimiser le rendement écoénergétique
- ✓ ÉA : Cond. min. de rendement énergétique
- ✓ QEI : Éclairage intérieur
- ✓ MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)
- ✓ QEI : Rendement acoustique
- ✓ QEI : Cond. min. de rendement acoustique (écoles)
- ✓ QEI : Matériaux à faibles émissions
- ✓ QEI : Lumière du jour
- ✓ MR : Ingrédients matériels (HPD)
- ✓ MR : Approvisionnement en matières premières
- ✓ MR : Déclarations environnementales de produit (DEP)
- ✓ MR : Planification de la gestion des déchets de construction et de démolition

LEED<sup>MD</sup> est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.

## SYMPHONY *m* HIGH NRC



	FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/BOÎTE	P <sup>2</sup> /BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE		
<b>CARRÉ</b>											
	CRB 85	1222-85-1	Panneaux	24 x 24 x 7/8	0,85	35	62 %	14	56	64	16
		1220-85-1	Panneaux	24 x 48 x 7/8	0,85	35	62 %	8	64	74	14
<b>TÉGULAIRE</b>											
	CRB 85	1222BB-85-1	Panneaux	24 x 24 x 7/8	0,85	35	62 %	14	56	64	16
		1220BB-85-1	Panneaux	24 x 48 x 7/8	0,85	35	62 %	8	64	74	14
<b>TÉGULAIRE ÉTROIT</b>											
	CRB 85	1222BF-85-1	Panneaux	24 x 24 x 7/8	0,85	35	62 %	14	56	64	16
		1220BF-85-1	Panneaux	24 x 48 x 7/8	0,85	35	62 %	8	64	74	14

## SYMPHONY *m* HIGH CAC


	FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/BOÎTE	P <sup>2</sup> /BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE		
<b>CARRÉ</b>											
	CRB 80	1222-80-1	Panneaux	24 x 24 x 7/8	0,80	40	62 %	14	56	64	16
		1220-80-1	Panneaux	24 x 48 x 7/8	0,80	42	62 %	8	64	74	14
		1221-80-1	Planches	24 x 60 x 7/8	0,80	42	62 %	8	80	92	14
		1228-80-1	Planches	24 x 72 x 7/8	0,80	42	62 %	8	96	110	14
		1223-80-1	Panneaux	30 x 30 x 7x8	0,80	40	62 %	8	50	58	28
<b>TÉGULAIRE</b>											
	CRB 80	1222BB-80-1	Panneaux	24 x 24 x 7/8	0,80	40	62 %	14	56	64	16
		1220BB-80-1	Panneaux	24 x 48 x 7/8	0,80	42	62 %	8	64	74	14
		1221BB-80-1	Planches	24 x 60 x 7/8	0,80	42	62 %	8	80	92	14
		1228BB-80-1	Planches	24 x 72 x 7/8	0,80	42	62 %	8	96	110	14
<b>TÉGULAIRE ÉTROIT</b>											
	CRB 80	1222BF-80-1	Panneaux	24 x 24 x 7/8	0,80	40	62 %	14	56	64	16
		1220BF-80-1	Panneaux	24 x 48 x 7/8	0,80	42	62 %	8	64	74	14
		1221BF-80-1	Planches	24 x 60 x 7/8	0,80	42	62 %	8	80	92	14
		1228BF-80-1	Planches	24 x 72 x 7/8	0,80	42	62 %	8	96	110	14

		FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/BOÎTE	P <sup>2</sup> /BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE	
<b>CARRÉ</b>											
	CRB 75	1222-75-1	Panneaux	24 x 24 x 7/8	0,75	36	62 %	14	56	56	16
		1220-75-1	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,75	36	62 %	8	64	64	16
		1223-75-1	Panneaux	30 x 30 x 3/4	0,75	36	62 %	8	50	50	28
		1229-75-1	Panneaux	30 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	100	100	16
		12220-60-75-1	Planches	20 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	66	66	24
		1221-75-1	Planches	24 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	80	80	16
		1228-75-1	Planches	24 x 72 x 3/4	0,75	36	62 %	8	96	96	16
		12204-48-75-1	SmartFit	4 x 48 x 3/4	0,75	-	62 %	48	64	64	16
		12206-48-75-1	SmartFit	6 x 48 x 3/4	0,75	-	62 %	32	64	64	16
		12212-48-75-1	SmartFit	12 x 48 x 3/4	0,75	-	62 %	16	64	64	16
12212-60-75-1	SmartFit	12 x 60 x 3/4	0,75	-	62 %	16	80	80	16		
<b>TÉGULAIRE</b>											
	CRB 75	1222BB-75-1	Panneaux	24 x 24 x 3/4	0,75	36	62 %	14	56	56	16
		1220BB-75-1	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,75	36	62 %	8	64	64	16
		12220-60BB-75-1	Planches	20 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	66	66	24
		1221BB-75-1	Planches	24 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	80	80	16
		1228BB-75-1	Planches	24 x 72 x 3/4	0,75	36	62 %	8	96	96	16
		12204-48BB-75-1	SmartFit	4 x 48 x 3/4	0,75	-	62 %	48	64	64	16
		12206-48BB-75-1	SmartFit	6 x 48 x 3/4	0,75	-	62 %	32	64	64	16
		12212-24BB-75-1	SmartFit	12 x 24 x 3/4	0,75	-	62 %	16	80	80	16
		12212-48BB-75-1	SmartFit	12 x 48 x 3/4	0,75	-	62 %	16	64	64	16
<b>TÉGULAIRE ÉTROIT</b>											
	CRB 75	1222BF-75-1	Panneaux	24 x 24 x 3/4	0,75	36	62 %	14	56	56	16
		1220BF-75-1	Panneaux	24 x 48 x 3/4	0,75	36	62 %	8	64	64	16
		12220-60BF-75-1	Planches	20 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	66	66	24
		1221BF-75-1	Planches	24 x 60 x 3/4	0,75	36	62 %	8	80	80	16
		1228BF-75-1	Planches	24 x 72 x 3/4	0,75	36	62 %	8	96	96	16
		12204-48BF-75-1	SmartFit	4 x 48 x 3/4	0,75	-	62 %	48	64	64	16
		12206-48BF-75-1	SmartFit	6 x 48 x 3/4	0,75	-	62 %	32	64	64	16
		12212-24BF-75-1	SmartFit	12 x 24 x 3/4	0,75	-	62 %	16	80	80	16
		12212-48BF-75-1	SmartFit	12 x 48 x 3/4	0,75	-	62 %	16	64	64	16
<b>CARRÉ (MÉTRIQUE)</b>											
	CRB 75	12220-60-75-1M	Panneaux	500 x 1500 x 19	0,75	36	62 %	8	6	96	16
		1220-75-1M	Panneaux	600 x 1200 x 19	0,75	36	62 %	8	5,8	49	32
		1222-75-1M	Panneaux	600 x 600 x 19	0,75	36	62 %	14	5	55	16
		1229-75-1M	Panneaux	750 x 1500 x 19	0,75	36	62 %	8	9	64	24
		1223-75-1M	Panneaux	750 x 750 x 19	0,75	36	62 %	8	4,5	62	16


## ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SYMPHONY <i>m</i>	NOM DU PRODUIT	PIÈCES/ BOÎTE	UTILISATION
	1170-SEL-1	1	Pour sceller à nouveau les bords coupés; contenant de 1 pinte
	STBAR-2	40	Il est recommandé d'utiliser une pièce par panneau pour toutes les installations à tégulaire étroit de 2x5 et 2x6
	STBAR-4	40	Il est recommandé d'utiliser une pièce pour deux panneaux pour les installations à tégulaire étroit de 2x5 et 2x6


## DÉTAILS DES BORDS




Suspension carrée 15/16



Suspension tégulaire à angle rentrant biseauté 15/16



Suspension tégulaire étroit à angle rentrant biseauté 9/16



Suspension tégulaire étroit à angle rentrant biseauté avec fente pour boulon 9/16

## DONNÉES PHYSIQUES

### MATÉRIEL

Fibre minérale

### CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU

Tous sont de classe A selon les normes ASTM E84 et CAN S102  
Propagation de la flamme : 25 ou moins  
Fumée développée : 50 ou moins

### CLASSIFICATION ASTM E1264

Type IV, forme 2, motif E

### ÉMISSIONS DE COV

Certifié par un tiers indépendant conformément à la méthode normalisée du Département californien de la santé publique CDPH/EHLB version 1.2, 2017.

### CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'APPLICATION

Nettoyer le panneau à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon imbibé d'eau et d'une solution détergente liquide douce. Ne pas faire tremper le panneau. Nettoyable avec des produits chimiques d'assainissement.

### RÉSISTANCE AUX MOISSURES

Traitement BioShield<sup>MD</sup> inclus pour une meilleure résistance aux moisissures.

### GARANTIE

La garantie limitée 104/90 de 10 ans passe à 15 ans lorsque le produit est installé avec les systèmes de suspension CertainTeed. Les détails de la garantie sont disponibles au [certainteed.com/ceilings](http://certainteed.com/ceilings).