

# FICHE DE SOUMISSION V-BAFFLE FINS

Nom du projet \_\_\_\_\_

Section de la spécification \_\_\_\_\_

Type de plafond \_\_\_\_\_

**SUBSTRAT** Aluminium 0,635 mm (0,025 po)

**DIMENSION DU PANNEAU**

- V100 (10,16 cm (4 po))
- V150 (15,24 cm (6 po))
- V200 (20,32 cm (8 po))

(Si plusieurs, sélectionnez chacune applicable.)

**SYSTÈME DE SUPPORT**

- Standard - Fixe
- Mobile
- Clip pivot (grille en T)

**ESPACEMENT DES PANNEAUX**

- 10,16 cm (4 po)
- 15,24 cm (6 po)
- 20,32 cm (8 po)

**COULEUR/FINITION** **Panneau**

- Blanc coton (Cotton White) - #0280
- Naturel (Natural) - #7163
- Autre # \_\_\_\_\_

**EXPOSITION**  Intérieur seulement

**Pour nous contacter :**  
5015 Oakbrook Parkway, Suite 100  
Norcross, GA 30093  
Téléphone : 800.233.8990  
certainteed.ca/architectural

ARCHITECTURAL

**CertainTeed**  
SAINT-GOBAIN

CertainTeed Architectural Products, une division de CertainTeed Canada, Inc.

## **DONNÉES PHYSIQUES**

---

**Substrat :** Aluminium

**Garantie :** Garantie limitée de 1 an

**Cote sismique :** Zones A, B, C, D, E, F

**Cote au feu :** Résistance au feu conformément à CAN/ULC-S102

- Métal peint ou anodisé : propagation du feu  $\leq 25$ , de la fumée  $\leq 50$

**Poids :** Varie de 2,44 à 9,76 kg/m<sup>2</sup> (0,5 à 2,0 lb/pi<sup>2</sup>)

**Charge due au vent :** S/O

**Contenu recyclé :** Jusqu'à 92 %

**Coefficient de réflectance à la lumière (RL) conformément aux normes ASTM E1264 et ASTM E1477 :**

- Blanc coton (Cotton White) : RL = 0,81